

FT TEKNO 4P

Stampatrice/fustellatrice oleodinamica con tavola rotante a quattro postazioni

Hydraulic double head cutting/embossing machine with 4 position rotary table



- Potenza idraulica 10.000 Kg
- Area di lavoro unità idraulica 280 x 80 mm
- Fermo meccanico
- Tre unità gruppo stampa a caldo
- Controllo elettronico - digitale della temperatura
- Illuminazione Led
- Area di stampa pneumatica 80 x 80 mm
- Potenza pneumatica 150 kg
- Movimento automatico e programmabile del foil

- Hydraulic power 10.000 Kg
- Working hydraulic area 280 x 80 mm
- Mechanical height regulation
- Triple embossing device
- Electronic temperature control
- Led light
- Embossing area 80x80 mm
- Embossing pressure 150kg
- Automatic and programmable foil movement

38

Dati tecnici	Data sheet	
<ul style="list-style-type: none">• Potenza idraulica• Lunghezza portautensile• Area stampa• Max. temp. superiore• Potenza installata• Consumo aria• Voltaggio standard• Peso macchina• Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• Hydraulic power• Tool lenght• Embossing area• Upper max temperature• Installed power• Air consumption• Standard voltage• Weight• Dimension	<p>10.000 Kg 280 mm 280 x 110 mm 250°C 3,5 Kw 0,3 NI 400/50/3 330 Kg 120 x 75 x 145 cm</p>



gali



Optional

- Unità di lavoro per stampa su retro
- Unit work for rear embossing